

Remont schodów wejściowych
obo klatek schodowych

Kosztorys ofertowy

1	Klatka I	Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Partia netto
1.1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15.cm	elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15.cm	1,170		m3	
1.2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	elementy betonowe zbrojone	3,262		m3	
1.3	Wycucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023.m2	beton żwirowy, przekrój do 0,023.m2	28,400		m	
1.4	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	betonowa zwykła	0,568		m3	
1.5	Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	28,400		m	
1.6	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7.cm	nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7.cm	16,310		m2	
1.7	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości warstwy	nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości warstwy	16,310	3	m2	
1.8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	15,594		m2	
1.9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	5,000		m3	
1.10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	5,0	9	m3	
1.11	Kalk. ind. - Wykonanie i montaż najazdów dla wózków z ceownika	Wykonanie i montaż najazdów dla wózków z ceownika	1		kpl	
2	Klatka II					
2.1	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15.cm	elementy betonowe niezbrojone, grubości do 15.cm	1,124		m3	
2.2	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	elementy betonowe zbrojone	3,085		m3	
2.3	Wycucie bruzd, poziome lub pionowe, beton żwirowy, przekrój do 0,023.m2	beton żwirowy, przekrój do 0,023.m2	19,400		m	
2.4	Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła	betonowa zwykła	0,368		m3	
2.5	Obrzeża betonowe, 30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	30x8.cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	18,400		m	
2.6	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7.cm	nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, grubość warstwy po zagęszczeniu 7.cm	15,425		m2	
2.7	Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości warstwy	nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy, tłuczeń kamienny twardy, dodatek za każdy dalszy 1.cm grubości warstwy	15,425	3	m2	
2.8	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6.cm, na podsypce cementowo-piaskowej, kostka kolorowa	15,128		m2	
2.9	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi do 1.km	4,577		m3	
2.10	Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	wywóz gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na każdy następny 1.km	4,577	9	m3	
2.11	Kalk. ind. - Wykonanie i montaż najazdów dla wózków z ceownika	Wykonanie i montaż najazdów dla wózków z ceownika	1		kpl	